





Construit sur le châssis coupé Ford E450, le Spirit of Mobility à plancher bas d'ARBOC offre une entrée unique entièrement accessible dotée d'une rampe pliante. La suspension pneumatique étend une fonction d'agenouillement aux quatre coins qui se traduit par un angle de rampe supérieur pour faciliter l'entrée de tous les passagers.

27', 20 Passager, 2 w/c



27', 18 Passager, 2 w/c



Caractéristiques Standards

Spécifications du Châssis

Ford E450 avec PNBV de 14 500 lb
Moteur: 7,3 L Essence
Transmission: Automatique à 6 vitesses
Freins: Freins à disque robustes avec ABS aux quatre roues
Frein de stationnement: disque arrière interne
Alternateur: 240 A
Batterie: Double batterie
Ralenti rapide
compteur horaire
Pneus: LT225/75RX16E sur jantes en acier blanc
Réservoir d'essence: 55 gallons/Réservoir de GNC : 62 GGE avec réservoirs verticaux/Réservoir de propane: 41 gallons
Émissions des 50 États
Portes: côté conducteur seulement
Coussin gonflable: côté conducteur seulement
Cor : son à deux notes
Ports d'alimentation: prise de 12 volts
Témoin de basse pression d'huile
Plafonnier conducteur
Feux de jour
Climatisation, dégivreur et chauffage du tableau de bord d'usine
Suspension pneumatique complète avec commande électronique d'agenouillement
Marchepied côté conducteur
Système de compresseur de suspension pneumatique électrique 12 V
Garde-boue avant et arrière

Pare-chocs arrière en acier peint en noir

Échappement de la rue arrière
Crochets de remorquage arrière

Modèles de Base

SOM-F 27' - 208" WB/27' 4" Longueur hors tout

Construction

Construction de cage entièrement en acier tubulaire
Construction boulonnée et collée
Corps entièrement stratifié
Largeur de la carrosserie: 100 po (sans les rétroviseurs)
Hauteur de la carrosserie: 108 po (ne comprend pas la trappe de toit ni la climatisation)
Capacité d'accueil: Théâtre pouvant accueillir jusqu'à 21 passagers
Capacité des fauteuils roulants: jusqu'à 6
Plancher de bois de 5/8 po
Testé à Altoona - 7 ans/200 000 milles
Conforme à toutes les réglementations FMVSS applicables

Électrique

Système électrique multiplex de 12 V
Système d'activation de rampe (comprend : interrupteur à bascule de rampe extérieure)
Interrupteur à bascule de porte extérieure
Éclairage intérieur passager allumé avec porte
Compartment de batterie auxiliaire avec plateau et porte
Interrupteur de déconnexion de batterie principal
Alarme de recul

Carrosserie Extérieure et Feux

Éclairage intérieur/extérieur à DEL
Feu arrière central à DEL
Éclairage extérieur à la porte d'entrée - DEL
Élargisseurs de passage de roue arrière en caoutchouc noir
Mur/jupe extérieur monobloc en PRF
Heated/Remote Exterior Mirrors

Intérieur

Poteau gauche - Acier inoxydable
Poteau droit - Acier inoxydable
Poignées d'aide à l'entrée - Acier inoxydable
Murs/plafonds intérieurs monoblocs en PRF
Panneau d'accès au linteau de porte
Console du conducteur avec porte-gobelet
Ligne blanche debout avec panneau

Fenêtres et Portes

Fenêtres à cadre plein
Porte d'entrée électrique à ouverture vers l'extérieur avec ouverture libre de 39 po (35 po avec poignées)
Fenêtre de sortie arrière (24 x 60)